

INSTALAÇÃO DE DECK COM PARAFUSOS

Espaço sobrando da régua para fora do caibro na beira do deck, nunca maior que **2cm**, pois a madeira pode trabalhar e empenar quando não estiver bem fixada.

ESPAÇO ENTRE FIXAÇÃO NO MÁXIMO DE 40 cm, tendo o cuidado de deixar sempre um fixação próxima das pontas das régua.

A fixação deve ser feita com parafusos anti corrosivos de 4mm de espessura por 5cm de comprimento, de maneira que o **PARAFUSO PRENDA A RÉGUA DO DECK NA VIGA DE SUSTENTAÇÃO (Estrutura).**

Nas EMENDAS E PONTAS das régua usar o parafuso com cuidado para evitar a trinca na ponta da régua.

Como nossas régua do deck são secas em estufa, é importante mantê-las secas até o final da instalação, pois podem sofrer uma pequena dilatação em contato com a água. É importante que durante a colocação a superfície do deck se mantenha desimpedida do acúmulo de resíduos como: areia, poeira da obra, tintas, enfim materiais que podem danificar o acabamento da superfície do deck.

Nosso deck já é entregue pintado. No sol e chuva toda pintura e madeira sofre fotodegradação e oxidação. (mais informações no site)

Vendemos a madeira de pinus tratada em autoclave com CCA, **não nos responsabilizamos pela mão de obra, nem por problemas causados pela montagem.** O Pinus é uma madeira que apresenta nós e pequenas fissuras que podem aumentar quando expostas ao sol e a chuva; pois a madeira sofre expansão e contração com variações térmicas.

Aceitamos devolução, em caso de desacordo ou insatisfação com o produto; antes da instalação, estando este nas mesmas condições em que foi entregue.

Qualquer dúvida; estamos à disposição.

Monte Claro Indústria e Comércio de Madeiras Ltda.

(41) 3648-1114

Embora a nossa empresa recomende este método de colocação, poderá não abranger todos os casos de instalação. Sendo que cada instalação é única no que se refere aos seus requisitos de desempenho, o método de instalação utilizado depende exclusivamente do instalador.

Recomenda-se que todos os projetos sejam revistos por um arquiteto, engenheiro ou profissional habilitado; pois a estrutura do deck vai depender do local a ser fixado; portanto é necessário o projeto de um profissional; sendo fundamental uma estrutura firme e bem alinhada, para não comprometer toda a instalação do deck e a qualidade do produto.