## **DECK COM FIXADOR EM POLIETILENO**

Espaço sobrando da régua para fora do caibro na beira do deck. nunca maior que 2cm, pois a madeira pode trabalhar e empenar quando não estiver bem fixada.

**ESPAÇO ENTRE FIXADORES NO** MÁXIMO DE 40 cm. tendo o cuidado de deixar sempre um fixador próximo as pontas das réguas.

Os fixadores devem ser usados com parafusos anti-corrosivos de 4mm de espessura por 5cm de comprimento. EM ÂNGULO (conforme cavidade no próprio fixador) de maneira que o PARAFUSO PRENDA O FIXADOR.

A RÉGUA DO DECK E A VIGA DE SUSTENTAÇÃO (Estrutura).

Embora a Monte Claro Madeiras recomende este método de colocação, poderá não abranger todos os casos de instalação. Sendo que cada instalação é única no que se refere aos seus requisitos de desempenho, o método de instalação utilizado depende exclusivamente do instalador.

Recomenda-se que todos os projetos sejam revistos por um arquiteto, engenheiro ou profissional habilitado; pois a estrutura do deck vai depender do local a ser fixado; portanto é necessário o projeto de um profissional; sendo fundamental uma estrutura firme e bem alinhada, para não comprometer toda a instalação do deck e a qualidade do produto.





Porém nas EMENDAS E PONTAS das réguas usar o parafuso em ângulo reto para evitar a quebra do encaixe fêmea e fixar com parafuso na face da régua do deck. (conforme desenho)

Como nossas réguas do deck são secas em estufa, é importante mantê-las secas até o final da instalação, pois podem sofrer uma pequena dilatação em contato com a água. É importante que durante a colocação a superfície do deck se mantenha desimpedida do acúmulo de resíduos como: areia, poeira da obra, tintas, enfim materiais que podem danificar o acabamento da superfície do deck.

Nosso deck já é entregue pintado. No sol e chuva toda pintura e madeira sofre fotodegradação e oxidação. (mais informações no site)

Vendemos a madeira de pinus tratada em autoclave com CCA, não nos responsabilizamos pela mão de obra, nem por problemas causados pela montagem. O Pinus é uma madeira que apresenta nós e fissuras e quando exposta ao sol e a chuva, sofre expansão e contração devido às variações térmicas.

Aceitamos devolução, em caso de desacordo ou insatisfação com o produto; antes da instalação, estando este nas mesmas condições em que foi entregue.

Qualquer dúvida; estamos à disposição. Monte Claro Indústria e Comércio de Madeiras Ltda. (41) 3648-1114



